AQUAGEN® SUPRA 65

Tehničke specifikacije

Pomoć za mašinsko ispiranje posuđa . Veoma tvrda voda.

Svojstva:

Olakšava brzo i ujednačeno sušenje. Ostavlja sjaj bez tragova. Sprječava tragove kod sušenja vode . Ubrzava sušenje. Vode Tvrdoća: do 65 º HF.

Uputstvo za upotrebu:

Automatsko korištenje. Dozranje opreme spojene na radnu mašinu . Doza: 0,2-0,5 g / litru u finalom ispiranju. Optimalna temperatura ispiranja: 80-90ºC.



Prodajni formati: 5-10-20 lt

Aplikacije:

Pogodan za:

Industrijske mašine za pranje posuđa.

Ustanove:

Prehrambena industrija. Profesionalne kuhinje. Ugostiteljstvo. Restorani. Barovi i kafići. Zdravstvene ustanove. Domovi za stare. Škole.

Doziranje:



Automatsko pranje posuđa



0,2-0,5 g/l



0,2-0,5 g/l

Fizička i hemiska svojstva:

aspekt:	Providna tečnost
Boja:	plava
Miris:	Karakterističan
Gustoća:	1,00+-0,01
pH:	pH 3

Kvalitativni sastav:

Organske kiseline. Voda. Surfaktanti. Boje. Otapala.

www.sucitesa.com

Šifra:	800076
Verzija / Datum:	10 / 12/01/2015
Jezik:	BOS

Akreditacije:

HACCP

Prijave:

Informacije kao smjernice za potrebe prodaje. Slijedite upute na etiketi i Sigurnosni list prilikom rukovanja i upotrebe proizvoda. Kontaktirajte našu tehničku službu ako imate bilo kakvih pitanja.

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.
C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – España (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

SUCITESA
PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE